

Taille-haie et coupe-haie

Nouveauté



Faits et données techniques sur le taille-haie et le coupe-haie pour le City Ranger 2260

Efficacité de haut en bas

- éviter le travail lent dans des postures de travail inadaptées à la santé

Les haies longues, hautes et/ou larges peuvent représenter un véritable défi. Le travail est dur et lent, et implique souvent des positions délicates. Mais pas lorsqu'on utilise un taille-haie. Il est conçu pour ce travail et constitue le choix idéal pour les haies de thuyas, d'ifs et de hêtres durs.

Le taille-haie est stable, maniable et facile à régler. Il fonctionne aussi bien du côté gauche que du côté droit de la machine utilitaire. Il coupe verticalement du niveau du sol jusqu'à une hauteur de 320 cm. Et bien sûr, la taille horizontale est un jeu d'enfant, même pour les haies les plus larges. Le taille-haie coupe également à des angles allant jusqu'à 45 degrés, en prenant soin des coins difficiles à atteindre.

Il laisse toujours une haie taillée de manière uniforme et attrayante et aborde la plupart des terrains sans difficulté, grâce à un équilibre sur quatre roues excellent et stable.

La taille latérale ou supérieure est réglée hydrauliquement et la visibilité du conducteur est bonne, quel que soit l'endroit ou le type de taille.

Le taille-haie doit être lubrifié régulièrement pendant l'utilisation. Un pulvérisateur d'huile est donc monté sur le taille-haie, de sorte que l'huile est disponible au fur et à mesure des besoins.

Le taille-haie est équipé de ressorts de déclenchement. Ceux-ci protègent le taille-haie lorsqu'il "cède" en appuyant sur des branches trop épaisses.

Le taille-haie est équipé d'un montant de support, il est donc facile à attacher/détacher. Il est fourni avec un garde de protection pour le transport et le stockage.

Le coupe-haie est l'outil optimal en dehors de la saison de taille de la haie, où ont lieu les petits travaux de taille et d'entretien général de la haie.

La barre de coupe est détachée du bras principal et le coupe-haie y est fixé.

Le coupe-haie est un taille-haie hydraulique destiné à tailler des haies plus légères avec des branches jusqu'à 25 mm d'épaisseur. Il coupe et déchiquette le matériau en un seul passage, ce qui minimise les travaux de nettoyage ultérieurs. Le système de lames à grande vitesse assure une coupe nette sans effilocheur ni déchirer les branches.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Vous devez mettre environ 100 kg de contrepois ou d'outils sur la charge lorsque vous utilisez le coupe-haie pour le City Ranger 2260.

Taille-haie - City Ranger 2260



Équipement de série :

- Garde de protection** Pour le montage sur la barre de coupe pendant le transport et le stockage.
- Montant de support** Le taille-haie est équipé d'un montant de support qui est utilisé lors du démontage de l'outil pour un stationnement sûr.
- Support** Pour avoir toujours sous la main de l'huile de pulvérisation, un support pour l'huile de pulvérisation est monté sur la rampe verticale.

Équipement en option :

- Coupe-haie** Voir fiche technique page suivante.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3500
Largeur	mm	1600
Hauteur avec cabine / avec arceau ROPS	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1000
Largeur	mm	1600
Hauteur	mm	1450
Poids		
Poids à vide (lame de coupe)	kg	25
Poids à vide (bras)	kg	115
Performance		
Largeur de coupe	mm	1300
Hauteur de coupe, max. *	mm	3200
Hauteur de coupe horizontal *	mm	0-2100
Portée horizontale *	mm	0-2500
Diamètre des branches, max.	mm	25
Vitesse de travail	km/h	0-2
N° de lames	unités	36
Consommation d'huile	l/min.	25
Certifié CE selon la directive UE		

* La portée du bras de coupe est indiquée avec le taille-haie monté.



Coupe-haie - City Ranger 2260



Équipement de série :

Pieds de support Le coupe-haie est équipé de pieds de support qui sont utilisés lors du démontage de l'outil pour un stationnement sécurisé.

Support Pour avoir toujours de l'huile de pulvérisation à portée de main, un support pour l'huile de pulvérisation est monté sur la rampe verticale.

Équipement en option :

Lame de coupe Voir la fiche technique de la page précédente.

Contre-poids Il est recommandé d'utiliser un contre-poids à l'arrière du City Ranger 2260 lors de l'emploi du coupe-haie.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	4000
Largeur	mm	1400
Hauteur avec cabine / arceau ROPS	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1000
Largeur	mm	500
Hauteur	mm	1600

Poids

Poids à vide (lame de coupe)	kg	48
Poids à vide (bras)	kg	115

Performance

Largeur de coupe	mm	1300
Hauteur de coupe, max. *	mm	2700
Hauteur de coupe horizontale *	mm	300-2100
Portée horizontale *	mm	1850
Diamètre des branches, max.	mm	25
Vitesse de travail	km/h	0-2
N° de lames	unités	3
Consommation d'huile	l/min.	20-28

Certifié CE selon la directive UE

* La portée du bras de coupe est indiquée avec le coupe-haie monté.



Honest Work.

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté et l'attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l'année. Nous fournissons des machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir la propreté et l'attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des villes et des parcs partout dans le monde.

Honest Machines.

Les machines porte-outils d'Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les technologies et l'innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent, utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles représentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

Honest People.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons toujours l'accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et notre réseau de concessionnaires et partenaires d'entretien. Nous sommes francs et directs dans tous nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait aujourd'hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines que nous construisons pour vous.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

Egholm France

69009 Lyon
France
T.: +33 680 65 40 98
www.egholm.fr - info@egholm.fr