

# Feje-/sugeanlæg

## - Park Ranger 2150



1200 mm



2900 mm



1935 mm

### Standardudstyr:

**Selvrensende filtersystem** Som standard er sugetanken monteret med et rotationsfiltersystem og en rentvandstank med en kapacitet på 100 l.

**Tankstativ** Stativ til let af-/påmontering og opbevaring af tanken.

**Højdejustering** Højdejustering af forkoste med næsehjul - godt fejeresultat og minimal børsteslitage.

**Hastighedsregulering** Hastighedsregulering af forkoste er standard.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Ekstern sugeslange** Den eksterne sugeslange er praktisk til områder, som ikke kan nås af feje-/sugeenheden. Med let adgang, stor mobilitet og fremragende sugeevne kan rengøring rundt om skraldespande, bænke, trapper, træer og andre forhindringer hurtigt klares - og det med et godt resultat. Den 6 m lange slange opmagasineres ovenpå sugetanken og er altid klar til brug.

**3. kost** Forøger fejebredden til 1660 mm. Den betjenes hydraulisk og er derfor perfekt til at feje ind til husmure, eller f.eks. under bænke.

### Tekniske specifikationer

#### Dimensioner

Længde	mm	2900
Bredde	mm	1200
Højde med / uden kabine	mm	1935 / 1850
Højde med ekstern sugeslange	mm	2200

#### Opbevaringsmål

Længde	mm	1350
Bredde	mm	1010
Højde	mm	1920

#### Vægte

Vægt med / uden kabine <sup>1)</sup>	kg	960 / 850
Nyttelast med / uden kabine	kg	340 / 450
Vægt - sugetank	kg	135
Vægt - forkoste, 2 koste	kg	68
Vægt - 3. kost	kg	23

#### Sugetank

Sugetank nettovolumen (EN 15429-1)	l	438
Sugetank bruttovolumen	l	458
Sugetank max. belastning	kg	300
Tiphøjde	mm	1300
Rentvandstank kapacitet	l	100

#### Fejesystem & ydeevne

Arbejdsbredde - 2 koste	mm	1220
Arbejdsbredde op til - 3. kost	mm	1660
Vendediameter - 2 koste og sugetank (udvendig) (EN 15429-1)	mm	3240
Børstemotor, hastighed	rpm	0-140
Børste, diameter Ø	mm	570
Sugeslange, diameter Ø	mm	150
Frihøjde under sugemundstykke	mm	55
Frihøjde under kostene	mm	140
Luftflow	m <sup>3</sup> /h	2500
Luft hastighed	km/h	140
Støjniveau LwA (2000/14/EC)	dB(A)	107
Støvniveauer: EU-norm PM10 og PM2.5		****

#### CE godkendt iht. EU direktiv

<sup>1)</sup>Inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.

