


Salt- og grusspreder

- Park Ranger 2150



1015 mm



2510 mm

1935 mm

Standardudstyr:

- Holdbare materialer** Alle dele, som kommer i kontakt med salt og sand er rustfrie, udført i syntetiske materialer eller rustfritål.
- Omrører** Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet Hardox stål og dermed meget robust.
- Materialeopbevaring** Der er plads til en ekstra pose salt eller sand på toppen af spredersens rist, så operatøren kan efterfylde på ruten. Men vær venligst opmærksom på den maksimale nyttelast.
- Stativ** Et stativ til af-/påmontering leveres sammen med sprederen som standard. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren.
- Dækpresenning** Dækpresenning holder materialet tørt og hjælper derigennem indirekte til en præcis spredning.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Saltstop** Røret sikrer at fint materiale så som fint salt ikke render ud af sprederen. Det reducerer spild og øger driftseffektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2510
Bredde	mm	1015
Højde med kabine	mm	1935

Opbevaringsmål

Længde med stativ	mm	1175
Bredde	mm	800
Højde med stativ	mm	1350

Vægte

Vægt med kabine ¹⁾	kg	860
Nyttelast med kabine	kg	440
Vægt (spreder)	kg	97
Vægt - stativ	kg	31

Spreader

Volumen	l	210
Spreader, max. belastning	kg	350
Læsehøjde	mm	1250

Ydeevne

Spredbredde	mm	1000-5000
Arbejdshastighed	km/t	1-16

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾Inkluderer: salt og grusspreder, 75 kg chauffør og 90% brændstoftkapacitet

