


Tippflak

- Park Ranger 2150



1015 mm



2440 mm

1210 mm
1935 mm

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippning** Den hydrauliska tippningen gör det snabbt och enkelt att tömma tippflakken.
- Avtagbara sidor** Volymen kan justeras med de avtagbara sidorna.
- Låsbar bakre läm** Den bakre lämmen kan låsas i horisontellt läge för att möjliggöra transport av plankor, trädgårdsverktyg etc.
- Stativ** Det medföljande stativet möjliggör enkel och snabb montering och borttagning av tippflakken. En person kan därför enkelt fästa/lossa lastbäraren med enbart tipp.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2440
Bredd	mm	1015
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1340

Förvaringsmått

Längd	mm	1400
Bredd	mm	950
Höjd	mm	1350

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	770 / 660
Nyttolast med / utan hytt	kg	530 / 640
Vikt (tippflak)	kg	138

Kapacitet

Plattform, längd	mm	1040
Plattform, bredd	mm	860
Plattform, höjd	mm	300/600
Volym	m ³	0,4
Lastbärarkapacitet, max.	kg	300
Lasthöjd	mm	700-1040

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: lastbärare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

