

Ukrudtsbørste

- Park Ranger 2150



Standardudstyr:

Hydraulisk justerbar kost Den fleksible kost er justerbar via maskinens hydrauliske system.

Hastighedsregulering Hastighedsregulering gør det muligt at justere kostehastigheden.

Afskærmning Afskærmningen sikrer, at ukrudtet ikke spredes under arbejdet, og samler ukrudtet når man vil samle det op med sugemundstykket.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Sugemundstykke og sugetank Et dedikeret sugemundstykke med integreret børstevalse gør det muligt at kombinere ukrudtsbørsten med feje-/sugeanlæggets sugetank, så det løsnede ukrudt suges op i sugetanken umiddelbart efter, det er kradset løst.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	3300
Bredde	mm	1230
Højde med / uden kabine	mm	1935 / 1850

Opbevaringsmål

Længde	mm	1450
Bredde	mm	900
Højde	mm	630

Vægt

Vægt (ukrudtsbørste)	kg	85
----------------------	----	----

Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	700
Børstemotor, hastighed	rpm	0-114
Børste, diameter Ø	mm	700
Frihøjde under sugemundstykke (ekstraudstyr)	mm	30
Frihøjde under kost	mm	160
Arbejdshastighed	km/t	2-4

CE godkendt iht. EU direktiv

