Video

Feje-/sugeanlæg

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Sugetank	Som standard er sugetanken monteret med et selv-rensende rotationsfiltersystem og en rentvandstank med en kapacitet på 100 l.
Forkosteenhed - 2 eller 3 koste	Består af 2 forkoste og et sugemundstykke eller 2 forkoste, 1 sidekost samt et sugemundstykke. Hver kost er forsynet med en vanddyse for at forhindre, at støvet hvirvles rundt, når der arbejdes. Sugemund-stykket er konstrueret med få mekaniske dele for minimum drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Sidekosten øger fejebredden til 1660 mm og og er velegnet til fejning i hjørner, under bænke el.lign. Sidekosten giver mulighed for fejning på to niveauer samtidigt: Mens de to forkoste fejer på vejen, kan sidekosten feje fortorvskant eller trappetrin et niveau højere. Ønskes sidekost, er denne en fabriksmonteret løsning.
Højderegulering	Højdejustering af forkoste med næsehjul - godt feje-resultat og minimal børsteslitage.
Tankstativ	Stativ til let af-/påmontering og opbevaring af tanken.
Hastighedsregulering	Hastighedsregulering af forkoste er standard.
Vandmåler	En vandmåler er placeret på siden af sugetanken og sikrer et godt overblik over vandforbrug og kapacitet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Ekstern sugeslange	Den eksterne sugeslange er praktisk til områder, som ikke kan nås af feje-/sugeenheden. Med let adgang, stor mobilitet og fremragende sugeevne kan rengøring hurtigt klares rundt om skraldespande, under bænke, på trapper eller lign. Den 6 m lange slange opmaga-sineres oven på sugetanken og er altid klar til brug. Specifikationer: 6 m x Ø150 mm.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Feje-/sugeanlæg

- Park Ranger 2155

1200 / 1570 mm

2830 / 3380 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde med 2 / 3 koste	mm	2830 / 3380
Bredde med 2 / 3 koste	mm	1200 / 1570
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1850
Højde med ekstern sugeslange	mm	2150
Opbevaringsmål		
Længde med stativ + 2 / 3 koste	mm	1350 / 1500
Bredde med stativ	mm	1200
Højde med stativ	mm	1920
Højde med stativ + ekstern sugeslange	mm	2270
Vægte		
Vægt med / uden kabine [1)]	kg	938 / 796
Nyttelast med / uden kabine [1)]	kg	362 / 504
Vægt - sugetank (ekskl. ekstern sugeslange)	kg	142
Vægt - forkoste, 2 koste	kg	56
Vægt - forkoste, 2 koste + 3. kost	kg	84
Sugetank		
Sugetank nettovolumen (EN 15429-1)	l	438
Sugetank bruttovolumen	l	458
Sugetank max. belastning	kg	300
Tiphøjde	mm	1300
Rentvandstank kapacitet	l	100
Ydeevne		
Arbejdsbredde - 2 koste, max.	mm	1200
Arbejdsbredde - 3 koste, max.	mm	1660
Vendediameter - 2 koste og sugetank (udvendig) [2)]	mm	3490
Vendediameter - 3 koste og sugetank (udvendig) [2)]	mm	4750
Børstemotor, hastighed	rpm	0-100
Børste, diameter Ø	mm	570
Sugeslange, diameter Ø	mm	150
Frihøjde under sugemundstykke	mm	30-80
Frihøjde under kostene	mm	140
Luftflow	m^3/t	2500
Lufthastighed	km/t	140
Støvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5		****
Støjemissioner		
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1)] Inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.
[2)] EN 15429-1

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.