



Feje-/sugeanlæg

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

Suketank	Som standard er sugetanken monteret med et selvrensende rotationsfiltersystem og en rentvandstank med en kapacitet på 100 l.
Forkostehed - 2 eller 3 koste	Består af 2 forkoste og et sugemundstykke eller 2 forkoste, 1 sidekost samt et sugemundstykke. Hver kost er forsynet med en vanddyse for at forhindre, at støvet hvirvles rundt, når der arbejdes. Sugemundstykket er konstrueret med få mekaniske dele for minimum drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Sidekosten øger fejebredden til 1660 mm og er velegnet til fejning i hjørner, under bænke el.lign. Sidekosten giver mulighed for fejning på to niveauer samtidigt: Mens de to forkoste fejer på vejen, kan sidekosten feje fortorvskant eller trappetrin et niveau højere. Ønskes sidekost, er denne en fabriksmonteret løsning.
Højdejustering	Højdejustering af forkoste med næsehjul - godt fejeresultat og minimal børsteslitage.
Tankstativ	Stativ til let af-/påmontering og opbevaring af tanken.
Hastighedsregulering	Hastighedsregulering af forkoste er standard.
Vandmåler	En vandmåler er placeret på siden af sugetanken og sikrer et godt overblik over vandforbrug og kapacitet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Ekstern sugeslange	Den eksterne sugeslange er praktisk til områder, som ikke kan nås af feje-/sugeenheden. Med let adgang, stor mobilitet og fremragende sugesugevne kan rengøring hurtigt klares rundt om skraldespande, under bænke, på trapper eller lign. Den 6 m lange slange opmagasineres oven på sugetanken og er altid klar til brug. Specifikationer: 6 m x Ø150 mm.
---------------------------	---



Feje-/sugeanlæg - Park Ranger 2155



Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde med 2 / 3 koste	mm	2830 / 3380
Bredde med 2 / 3 koste	mm	1170 / 1570
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1850
Højde med ekstern sugeslange	mm	2150

Opbevaringsmål

Længde med stativ + 2 / 3 koste	mm	1350 / 1500
Bredde med stativ	mm	1200
Højde med stativ	mm	1920
Højde med stativ + ekstern sugeslange	mm	2270

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	938 / 796
Nyttelast med / uden kabine	kg	362 / 504
Vægt - sugetank (ekskl. ekstern sugeslange)	kg	142
Vægt - forkoste, 2 koste	kg	56
Vægt - forkoste, 2 koste + 3. kost	kg	84

Sugetank

Sugetank nettovolumen (EN 15429-1)	l	438
Sugetank bruttovolumen	l	458
Sugetank max. belastning	kg	300
Tiphøjde	mm	1300
Rentvandstank kapacitet	l	100

Fejesystem & ydeevne

Arbejdsbredde - 2 koste	mm	1200
Arbejdsbredde - 3 koste	mm	1660
Vendediameter - 2 koste og sugetank (udvendig) ²⁾	mm	3490
Vendediameter - 3 koste og sugetank (udvendig) ²⁾	mm	4750
Børstemotor, hastighed	rpm	0-100
Børste, diameter Ø	mm	570
Sugeslange, diameter Ø	mm	150
Frihøjde under sugemundstykke	mm	30-80
Frihøjde under kostene	mm	140
Luftflow	m ³ /t	2500
Lufthastighed	km/t	140
Støvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5		****

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.
²⁾ EN 15429-1