



Salt- og grusspreder

- Park Ranger 2155



1015 mm



2550 mm

1435 mm
1987 mm

Standardudstyr:

- Holdbare materialer** Alle dele, som kommer i kontakt med salt og sand er rustfrie, udført i syntetiske materialer eller rustfrit stål.
- Omrører** Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet Hardox stål og dermed meget robust.
- Materialeopbevaring** Der er plads til en ekstra pose salt eller sand på toppen af spredersens rist, så operatøren kan efterfylde på ruten. Men vær venligst opmærksom på den maksimale nyttelast.
- Stativ** Et stativ til af-/påmontering leveres sammen med sprederen som standard. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren.
- Dækpresenning** Dækpresenning holder materialet tørt og hjælper derigennem indirekte til en præcis spredning.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Skærm for saltstop** Skærmen sikrer at fint materiale så som fint salt ikke render ud af sprederen. Det reducerer spild og øger driftseffektivitet.
- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2550
Bredde	mm	1015
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1435

Opbevaringsmål

Længde med stativ	mm	1175
Bredde med stativ	mm	800
Højde med stativ	mm	1350

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	840 / 698
Nyttelast med / uden kabine	kg	460 / 602
Vægt (spreder)	kg	100
Vægt (stativ)	kg	31

Spreder

Volumen	l	210
Spreder, max. belastning	kg	350
Læsehøjde	mm	1250

Ydeevne

Spredebredde	mm	1000-5000
Arbejdshastighed	km/t	1-16

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾Inkluderer: salt og grusspreder, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

