

Slagleklipper

- Park Ranger 2155



1500 mm



2950 mm



1350 mm
1987 mm

Standardudstyr:

Klippehøjde Klippehøjden justeres af de 2 forreste hjul ved en grov- og finjustering. Grovjusteringen sker med 7 afstandsringe i intervallet 0-110 mm. Finjusteringen sker med et trinløst justeringshåndtag.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Vertikalskærekni Hvis klipperens slagler udskiftes med vertikalknive, omdannes slagleklipperen til en vertikalskærer, som bekæmper mos og ukrudt helt uden brug af pesticider. Den fjerner simpelthen mosset samtidig med, at den skærer en tynd rille i plænen, så græsrodde får luft. Derved styrker den græsset, så plænen bliver mere modstandsdygtig over for ukrudt.

Kontravægte Det anbefales at anvende kontravægte monteret sammen med baghjulene på Park Ranger 2155, når slagleklipperen anvendes (2 x 18,5 kg).

Stor kølerskærm For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din Park Ranger 2155 med en stor kølerskærm, når du klipper græs.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2950
Bredde	mm	1500
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	955
Bredde	mm	1475
Højde	mm	435

Vægt

Vægt (slagleklipper / vertikalskærer)	kg	148 / 145
---------------------------------------	----	-----------

Ydeevne

Antal slagler	stk.	76
Antal vertikalknive, max.	stk.	38
Slagleklipper - klippebredde	mm	1226
Slagleklipper - klippehøjde	mm	1-110
Rotoromdrejninger, max.	rpm	2800
Vertikalskærer - skærebredde	mm	1172
Vertikalskærer - skæredybde	mm	0-15

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

