



Sneplov

- Park Ranger 2155

Standardudstyr:

- Sikkerhedstipfunktion** Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.
- Gummiskær** 100 mm høj, 25 mm tyk og 1300 mm bredt gummiskær. Skæret kan bruges på begge sider, hvilket giver dobbelt så lang levetid.
- Gummiskæret er ideelt til smeltende sne og til grundig skrabning af overflader uden at beskadige dem.
- Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer at skæret følger variationer i underlaget.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.



1300 mm



2700 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2700
Bredde	mm	1300
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	550
Bredde	mm	1300
Højde	mm	545

Vægt

Vægt (sneplov)	kg	64
----------------	----	----

Ydeevne

Arbejdsbredde - lige	mm	1300
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1130
Frihøjde under skæret	mm	400
Frihøjde under slæbesko	mm	350
Arbejdshastighed	km/t	1-16
Håndtering af snedybder op til	mm	350
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m ² /t	20800

CE godkendt iht. EU direktiv

