

Sneslynge

- Park Ranger 2155



1015 mm



2930 mm



1350 mm
1987 mm

Standardudstyr:

Justerbar udkastertud Sneslyngen har justerbar udkastertud, som slynger sneen 1-10 meter væk.

Skær og slæbesko Sneslyngen har udskifteligt skær og justerbare slæbesko.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Kontravægte Når sneslyngen arbejder alene - altså uden salt- og grusspreder - anbefales det at bruge kontravægte af hensyn til balancen.

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2930
Bredde	mm	1015
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350

Opbevaringsmål

Længde	mm	790
Bredde	mm	1010
Højde	mm	1050

Vægt

Vægt (sneslynge)	kg	116
------------------	----	-----

Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1000
Indføringsåbningens højde	mm	600
Frihøjde under sneslyngen	mm	420
Snegldiameter	mm	380
Kastevingediameter	mm	380
Akselomdrejninger	rpm	1000
Arbejdshastighed	km/t	1-7

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	103
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

