Video

Sneslynge

- Park Ranger 2155

1015 mm

2930 mm

Standardudstyr:

Justerbar udkastertud Sneslyngen har justerbar udkastertud, som slynger sneen 1-10 meter væk.

Skær og slæbesko Sneslyngen har udskifteligt skær og justerbare slæbesko.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Kontravægte Når sneslyngen arbejder alene - altså uden salt- og grusspreder - anbefales det at bruge kontravægte af hensyn til balancen.

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	2930
Bredde	mm	1015
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350
Opbevaringsmål		
Længde	mm	790
Bredde	mm	1010
Højde	mm	1050
Vægte		
Vægt (sneslynge)	kg	116
Ydeevne		
Arbejdsbredde	mm	1000
Indføringsåbningens højde	mm	600
Frihøjde under sneslyngen	mm	420
Snegldiameter	mm	380
Kastevingediameter	mm	380
Akselomdrejninger	rpm	1000
Max. anbefalet arbejdshastighed	km/t	7
Støjemissioner		
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	103
CE godkendt iht. EU direktiv		

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.