Video

V-plov

- Park Ranger 2155e

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkel-justering Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.

Vibrationsdæmpning A-rammen har indbygget vibrationsdæmpning, hvilket øger komforten og reducerer støj.

Vulkollan-skær 125 mm højt, 25 mm tykt og 700 mm bredt. Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. V-ploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.

Stålskær V-ploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.

Sikkerhedstipfunktion Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste del af V-skæret reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.

Slæbesko De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	2590-3010
Bredde (lige)	mm	1400
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350
Opbevaringsmål		
Længde	mm	500
Bredde	mm	1200
Højde	mm	600
Vægte		
Vægt med / uden kabine [1)]	kg	943 / 803
Nyttelast med / uden kabine [1)]	kg	557 / 697
Vægt (V-plov)	kg	108
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1400
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1200-1400
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Frihøjde under skæret	mm	140
Frihøjde under støttefoden	mm	125
Max. anbefalet arbejdshastighed	km/t	16
Håndtering af snedybder op til	mm	500
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m^2/t	22400
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1)] Inkluderer: V-plov og 75 kg operatør.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.