Nyhed

EGHOLM APPROVED

RALA TECH & STEEL

EGHOLM

NoWeed ukrudts-bekæmpelsesanlæg

- City Ranger 2260

Standardudstyr:

Vandopvarmning
Digitalt styret kedel sikrer præcis temperaturstyring og konstant varme til effektiv og ensartet ukrudts-bekæmpelse. Vandtemparatur holdes på 98 grader. Isoleret system reducerer varmetab under drift, hvilket forbedrer energieffektiviteten og bidrager til en mere økonomisk drift.

Drift og styring
Støjsvag drift gør systemet ideelt til brug i byområder og andre støjfølsomme områder.
Intuitivt betjeningspanel gør det nemt at styre alle funktioner og sikrer, at maskinen hurtigt er klar til brug i det daglige arbejde.

Lanse
Ukrudtslanse med justerbar sidegreb.
Lanse-hoved Ø150 mm.

Slangesystem
20 meter rustfri slangeoprul.

Stel
Maskinen er bygget til krævende professionel brug med fokus på holdbarhed og driftssikkerhed. Materialevalg og konstruktion sikrer lang levetid selv under intensive arbejdsforhold.

Stativ
Det medfølgende stativ tillader enkelt og hurtig af- og påmontering af anlægget - uden brug af værktøj. Stativet anvendes også til opbevaring af anlægget, når den ikke er i brug.

Batterioplader
Den integrerede batterioplader tilsluttes strøm hver fyraften og sørger for fuldt opladet system til en hel dags arbejde. Batterioplader er en 230 volts oplader. Batterier oplades fra 10 % til 90 % på max. 7 timer.

Filtre
Udskifteligt vandfilter og kalkbinderanlæg.

Servicekit
Kit til afkalkning og frostsikring.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Frontbom med svingbart dysehoved
Frontbom med dysehoved betjenes hydraulisk fra kabinen. Vandtilførslen startes og stoppes efter behov. Dysehoved: 200 x 300 mm.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	2500
Længde med frontbom	mm	4020
Bredde	mm	1068
Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS)	mm	1989 / 2060
Opbevaringsmål		
Længde med stativ	mm	1250
Bredde med stativ	mm	920
Højde med stativ	mm	2500
Vægte		
Vægt med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1)]	kg	1245 / 1215
Vægt med kabine / styrtbøjle (ROPS) - med frontbom [1)]	kg	1300 / 1270
Nyttelast med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1)]	kg	365 / 395
Nyttelast med kabine / styrtbøjle (ROPS) - med frontbom [1)]	kg	310 / 340
Vægt (NoWeed ukrudtsbekæmpelsesanlæg)	kg	305
Vægt (NoWeed frontbom)	kg	55
Ydeevne		
Rentvandstank, kapacitet	l	300
Brændstoftank, kapacitet (diesel)	l	22
Driftstid på batteri, min.	timer	6
Batteri, kapacitet	Ah	180
Pumpetryk	bar	7
Vandgennemstrømning, min.	l/min.	4,5
Vandgennemstrømning, max.	l/min.	7
Max. anbefalet arbejdshastighed med frontbom	km/t	1
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1)] Inkluderer: NoWeed ukrudtsbekæmpelsesanlæg, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

Vigtig information !!!
Det pågældende redskab er et separat, CE mærket produkt fremstillet af en tredjepartsproducent. Redskabet leveres og markedsføres som et selv-stændigt produkt og er ikke en integreret del af Egholm maskinen. Egholm maskinen fungerer som redskabsbærer og kan i arbejdsindstilling levere hydraulisk og/eller elektrisk energi samt betjening via joysticks eller foruddefinerede driftsprogrammer. Disse funktioner vedrører udelukkende redskabs-bærerens drift og ændrer ikke redskabets konstruk-tion, sikkerhed eller CE status.
Redskabets EU overensstemmelse, herunder EU Declaration of Conformity og teknisk dokumentation, er producentens ansvar.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.