

# Feje-/sugeanlæg

## - City Ranger 2260



### Standardudstyr:

- Sugetank** Som standard er sugetanken monteret med et rotationsfiltersystem og en rentvandstank med en kapacitet på 100 l.
- Forkosteenhed** Består som standard af to forkoste hver forsynet med en vanddyse samt et sugemundstykke. Det nyudviklede sugemundstykke er konstrueret med færre mekaniske dele for lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Nyt lukkesystem sikrer maksimalt vakuum og minimerer risiko for tilstopning.
- Næsehjul** Til justering af kostenes højde.
- Tankstativ** Stativet til af-/påmontering og opbevaring af sugetanken gør det muligt at af-/påmontere sugetanken på bare 1 minut, hvilket understøtter maskinens multifunktionalitet.
- Vandmåler / indikator** Der er en vandmåler på siden af sugetanken og en vandindikator i kabinen. De sikrer et godt overblik over dit vandforbrug og kapacitet.
- Ekstern sugeslange** Den eksterne sugeslange er praktisk til områder, som ikke kan nås af feje-/sugeenheden. Med let adgang, stor mobilitet og fremragende sugeevne kan rengøring rundt om skraldespande, bænke, trapper, træer og andre forhindringer hurtigt klares - og det med et godt resultat. Specifikationer: 5 m x Ø150 mm.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

- 3. og/eller 4. kost** Feje-/sugeenheden kan udstyres med 2-4 koste - to forkoste er standard og de to sidekoste er ekstraudstyr. Hver kost er forsynet med sin egen dyse til at forebygge at støv spredes under arbejdet. Forkostene er højdejusterbare via et næsehjul.
- Højtryksrenser** En integreret højtryksrenser med en kapacitet på ca. 100 bar og 6,5 l/min. fås som ekstraudstyr. Med den ergonomiske lanse og en slangelængde på ca. 6 meter er den velegnet til rengøring af skilte, parkbænke, affaldsspande og lignende, men også til rengøring af selve maskinen.
- Sugemundstykke med centerbørste** Som alternativ til det nyudviklede sugemundstykke er det muligt at købe et feje-/sugeanlæg med Egholm's hidtidige sugemundstykke med centerbørste.

### Tekniske specifikationer

#### Dimensioner

Længde	mm	2820
Bredde	mm	1200
Højde med kabine / med styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Længde med 3. og 4. kost	mm	3400
Bredde med 3. og 4. kost	mm	2100

#### Opbevaringsmål

Længde	mm	900
Bredde	mm	1100
Højde	mm	600

#### Vægte

Vægt med kabine <sup>1)</sup>	kg	1205
Nyttelast med kabine	kg	405
Vægt - sugetank	kg	179
Vægt - forkoste, 2 koste	kg	79
Vægt - 3. eller 4. kost	kg	22

#### Sugetank

Sugetank nettovolumen (EN 15429-1)	l	450
Sugetank bruttovolumen	l	546
Sugetank max. belastning	kg	300
Tiphøjde	mm	1300
Rentvandstank kapacitet	l	100

#### Fejesystem & ydeevne

Arbejdsbredde - 2 koste	mm	1200
Arbejdsbredde op til - 3. / 4. kost	mm	1650 / 2100
Vendeditermeter - 2 koste og sugetank (udvendig) (EN 15429-1)	mm	3520
Vendeditermeter - 3/4 koste og sugetank (udvendig) (EN 15429-1)	mm	4500
Børstemotor, hastighed	rpm	0-100
Børste, diameter Ø	mm	570
Sugeslange, diameter Ø	mm	150
Frihøjde under sugemundstykke	mm	55
Frihøjde under kostene	mm	140
Luftflow	m <sup>3</sup> /h	2700
Lufthastighed	km/h	155
Støjniveau LwA (2000/14/EC)	dB(A)	106
Støvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5		****

#### CE godkendt iht. EU direktiv

<sup>1)</sup> Inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.

