


Græsopsamler

- City Ranger 2260



Standardudstyr:

Tankstativ Det medfølgende stativ tillader enkelt og hurtig af- og påmontering af tanken. Stativet anvendes også til opbevaring af tanken.

Hydraulisk tømning-funktion Nem tømning af tanken uden nedstigning fra førersædet. Hydraulisk tip-funktion via joystick og automatisk oplukkelig bagklap.

Trinløst tip fra 575 til 1860 mm betyder, at græsopsamlingstanken kan tippe direkte i containere inden for dette højdeinterval.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Løvsugeslange Du kan også løse løvopgaver med din græsopsamler. Udstyr blot græsopsamlingstanken med den eksterne løvsugeslange, og du kan suge løv op på steder, hvor klipperen ikke kan arbejde - i op til 6 m rækkevidde. Løvsugeslangen er en letvægter, der ligger suget sammen til næsten ingenting oven på græsopsamlingstanken, når den ikke er i brug.

Græsfilter (10 mm) Græsopsamlingstanken leveres som standard med et 5 mm græsfilter til minimering af støvudslippet ved arbejdet med tørt græs. Et 10 mm græsfilter forøger luftflow og sugsevne og er specielt fordelagtigt ved fugtigt og tungt græs.

Plastplade Benyttes ved meget fugtigt og klistret græs. Plastpladen tilføjes inde i græsopsamlingstanken og beskytter græsfilteret imod tilstopning.

Multiklipper- og rotor-klipper kits Du kan hurtigt ombygge opsamlerens klipper til en multiklipper og en almindelig rotorklipper uden opsamling ved hjælp af specielle kits.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde (med rotorklipper 1200)	mm	3230
Bredde (med rotorklipper 1200)	mm	1285
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Højde med løvsugeslange	mm	2150

Opbevaringsmål

Længde	mm	1700
Bredde	mm	940
Højde med / uden løvsugeslange	mm	2150 / 1950

Vægte

Vægt med kabine / styrtøjle (ROPS) ¹⁾	kg	1242 / 1212
Nyttelast med kabine / styrtøjle (ROPS)	kg	368 / 398
Vægt (græsopsamler)	kg	202
Vægt (tankstativ)	kg	31

Græsopsamlingstank

Græsopsamlingstank, volumen	l	750
Græsopsamlingstank, max. belastning	kg	300
Tiphøjde over køreflade	mm	575
Tiphøjde over køreflade, justerbar op til	mm	1860

Ydeevne

Luftflow	m ³ /t	2400
Luft hastighed	km/t	120
Arbejdshastighed	km/t	1-10

Støjniveau

Udvendig LwA (2000/14/EC)	dB(A)	105
---------------------------	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: græsopsamler, klipper 1200, 75 kg chauffør and 90% brændstofkapacitet

