



# Rotor-/multiklipper 1500

- City Ranger 2260



1582 mm



3080 mm

1939 mm  
2060 mm

## Standardudstyr:

- Hydraulisk vippefunktion** Med manørehåndtaget kan klipperen vippes op for nem rengøring og vedligeholdelse.
- Hydraulisk højdejustering** Klippehøjde kan justeres via maskinens hydrauliske system.
- Specialudviklede knive** Klipperen er udstyret med specialudviklede knive, som sikrer et flot klipperesultat på kortere tid og med et mindre energiforbrug.
- Pianohjul** Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.
- Plænebeskyttelses-skærm** Plænebeskyttelsesskærmene beskytter såvel knive som plæne. Skærmene forhindrer større skarpe eller hårde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af knivene reduceres. Skærmene beskytter også plænen, da man undgår, at de kører ned i plænen, hvis klipperen sænkes for meget.
- Flydefunktion** Efter løft returnerer klipperen hurtigt til dens flydefunktion.

## Ekstraudstyr (tilbehør):

- Topfilter** For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din City Ranger 2260 med topfilteret, når du klipper græs.
- Multiklipper kit** Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med et nyt knivsæt og en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.

## Tekniske specifikationer

### Dimensioner

Længde	mm	3080
Bredde	mm	1582
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

### Opbevaringsmål

Længde	mm	990
Bredde	mm	1582
Højde	mm	490

### Vægte

Vægt (rotorklipper)	kg	135
Vægt (multiklipper)	kg	143

### Ydeevne

Frihøjde under klipperen	mm	135
Antal knive	stk.	3
Skærehastighed (tip speed)	m/sek.	77
Klippebredde	mm	1500
Justerbar klippehøjde	mm	30-80
Teoretisk klippeareal - rotor	m <sup>2</sup> /t	15000
Teoretisk klippeareal - multi	m <sup>2</sup> /t	13500

### Max. anbefalet arbejdhastighed

Rotorklipper *	km/t	10
Multiklipper (kortere græs) *	km/t	9

### Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
---	-------	-----

### CE godkendt iht. EU direktiv

\* Afhænger af græstype og -højde.

