


Slagleklipper

- City Ranger 2260



Standardudstyr:

Klippehøjde Klippehøjden justeres af de 2 forreste hjul ved en grov- og finjustering. Grovjusteringen sker med 7 afstandsringe i intervallet 0-110 mm. Finjusteringen sker med et trinløst justeringshåndtag.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Vertikalskærekni Hvis klipperens slagler udskiftes med vertikalkni, omdannes slaggleklipperen til en vertikalskærer, som bekæmper mos og ukrudt helt uden brug af pesticider. Den fjerner simpelthen mosset samtidig med, at den skærer en tynd rille i plænen, så græsrodderne får luft. Derved styrkes den græsset, så plænen bliver mere modstandsdygtig over for ukrudt.

Topfilter Vi anbefaler anvendelse af et topfilter for at forøge luftindtaget og således beskytte motoren, da risikoen for tilstopning af kølergitrene minimeres.

Kontravægte Det anbefales at anvende kontravægte bag på City Ranger 2260, når slaggleklipperen anvendes.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	3060
Bredde	mm	1475
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

Opbevaringsmål

Længde	mm	955
Bredde	mm	1475
Højde	mm	530

Vægt

Vægt (slaggleklipper / vertikalskærer)	kg	154 / 151
--	----	-----------

Ydeevne

Antal slagler	stk.	76
Antal vertikalkni, max.	stk.	38
Slagleklipper - klippebredde	mm	1225
Slagleklipper - klippehøjde	mm	0-110
Rotoromdrejninger, max.	rpm	2800
Vertikalskærer - skærebredde	mm	1170
Vertikalskærer - skæredybde, max.	mm	0-15

CE godkendt iht. EU direktiv

