Video

Svingbar kost

- City Ranger 2260

1220 mm

3260 mm

Standardudstyr:

Trapez ophæng
Trapez drejeophæng betyder, at kosten altid fejer fri foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare kost drejer automatisk sammen med redskabsbæreren, så den altid fejer foran hjulene.

Reverserings-funktion
Med reverseringsfunktionen kan operatøren ændre kostens rotationsretning og dermed feje materiale baglæns ud af snævre steder, parkeringspladser m.m., hvilket sikrer et godt resultat.

Justerbar hastighed
Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, så det altid passer til fejebehovet.

Støtteben
Støttebenet er indbygget i den svingbare kost, så den nemt kan afmonteres og opmagasineres. Det beskytter også kosten ved opbevaring.

Justerbar vægtoverføring
Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Ekstra stor skærm
Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skærm for at forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. I sommermånederne gør skærmen det desuden nemmere at styre retningen for det fejede sand og grus. Skærmen kan også monteres på eksisterende svingbare koste.

Rustbeskyttelse
Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	3260
Bredde	mm	1220
Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Opbevaringsmål		
Længde	mm	820
Bredde	mm	1220
Højde	mm	650
Vægt		
Vægt (svingbar kost)	kg	104
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1220
Arbejdsbredde - skråtstillet 25°	mm	1150
Frihøjde under kost	mm	420
Børste, diameter Ø	mm	550
Arbejdshastighed (anbefalet)	km/t	1-15
Fejekapacitet, teoretisk	m^2/t	18300
Håndtering af snedybder op til	mm	150
Børstemotor, hastighed	rpm	0-240
Drejevinkel		25°
CE godkendt iht. EU direktiv		

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.