Video

V-plov

- City Ranger 2260

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkel-justering — Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.

Vibrationsdæmpning — A-rammen har indbygget vibrationsdæmpning, hvilket øger komforten og reducerer støj.

Vulkollan-skær — 125 mm højt, 25 mm tykt og 700 mm bredt. Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. V-ploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.

Stålskær — V-ploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.

Sikkerhedstipfunktion — Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste del af V-skæret reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.

Justerbar vægtoverføring — Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

Slæbesko — De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Rustbeskyttelse — Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	3000
Bredde (lige)	mm	1400
Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060
Opbevaringsmål		
Længde	mm	500
Bredde	mm	1400
Højde	mm	600
Vægt		
Vægt (V-plov)	kg	118
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1400
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1200-1400
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Frihøjde under skæret	mm	240
Frihøjde under støttefoden	mm	215
Arbejdshastighed	km/t	1-20
Håndtering af snedybder op til	mm	500
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m^2/t	28000
CE godkendt iht. EU direktiv		

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.