

Feje-/sugeanlæg

- City Ranger 3070



Standardudstyr:

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugetank/beholder | Sugetanken er som standard udstyret med et rotationsfiltersystem og en friskvandstank med en kapacitet på 190 liter. |
| Forkostesæt | Det frontmonterede kosteaggregat består af et sugemundstykke og to forkoste med hver sin vanddyse. |
| Vakuumsensor | Hold øje med gennemstrømningen i sugeslangen, og få en indikation, når sugeslangen er tilstoppet. En sensor som denne kan optimere fejearbejdet. |
| Vægtoverføringsystem - kostetryk | Ved at aktivere den hydrauliske vægtfordeling sikres det, at forkostene følger underlaget. Kostetrykket kan desuden kontrolleres af operatøren fra betjeningspanelet i førerkabinen. Da kostetrykket nemt kan tilpasses typen og mængden af affald, kan operatøren hele tiden anvende det lavest påkrævede kostetryk, så deres levetid forøges. Systemet forbedrer ydeevnen og reducerer driftsomkostningerne. |
| Tankstativ | Stativet til håndtering af beholderen giver dig mulighed for at af- og påmontere beholderen på under 1 minut, hvilket understøtter maskinens multifunktionelle design. |
| Recirkuleringsystem | Ved at vælge recirkuleringsystemet kan du sikre en konstant rengøring af sugeslangen, når maskinen bruges til at opsuge klæbrig/fugtigt affald. 160 liter anbefales. |

Ekstraudstyr (tilbehør):

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. sidekost | Den 3. sidekost er udstyret med en fjeder-belastet og kollisionssikret funktion, som forlænger kostens levetid samt skåner omgivende elementer. Vippefunktion styres ved maskinens hydrauliske system fra kabinens joystick, og kan med fordel anvendes ved fordybninger i vej, ved rendestene, på kantstene el.lign. Den 3. sidekost giver mulighed for fejning på to niveauer samtidigt: Mens de to forkoste fejer på vejen, kan den 3. sidekost feje fortorvskant eller trappetrin et niveau højere. |
| Tiltbar forkost funktion | Forkosten kan udstyres med en funktion, hvormed den kan tiltes. Når kosten er placeret i yderste position, kan man med tilt-funktionen opnå en ekstra vinkling af kosten på helt op til 7 grader. Tilt-funktionen styres ved maskinens hydrauliske system fra kabinens joystick, og kan med fordel anvendes ved fordybninger i vej, ved rendestene, på kantstene el.lign. Tilt-funktionen kan monteres på enten højre, venstre eller begge sidekoste. Den kan monteres fra fabrikken på nye sidebørster eller eftermonteres på ældre modeller. |
| Ekstern sugeslange | Den eksterne sugeslange er praktisk i områder, der er uden for feje-/sugeanlæggets rækkevidde. Med nem adgang, stor mobilitet og fremragende sugeevne kan rengøringsopgaver omkring papirkurve, bænke, trapper, træer og andre forhindringer udføres på ingen tid og med gode resultater. Specifikationer: 5 m x Ø150 mm. |
| Højtryksrens | En lang og fleksibel højtryksslange og dyserør gør det nemmere at rengøre statuer, papirkurve, bænke og andet parkudstyr. Dyserøret er ergonomisk og vandmængden kan justeres for at spare vand. Specifikationer: 7,5 m slange, 100 bar og 10 l/min. |
| Brede dæk til basismaskinen | For bedre operatør- og kørekøkomfort og samtidigt sikre et lavere overfladetryk, anbefales brede dæk under brug af feje-/sugeanlægget. Når brede dæk er monteret, er bredden af basismaskinen 1280 mm. |

Tekniske specifikationer

| Dimensioner | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Længde | mm | 4242 |
| Bredde | mm | 1430 |
| Højde / med rotorblink | mm | 2000 / 2210 |
| Længde med 3. kost | mm | 4670 |
| Vægte & andre data | | |
| Vægt ¹⁾ | kg | 2270 |
| Nyttelast | kg | 730 |
| Vægt - sugetank (ekskl. ekstraudstyr) | kg | 330 |
| Vægt - forkoste, 2 koste | kg | 140 |
| Vægt - forkoste, 2 koste + 3. kost | kg | 200 |
| Sugetank | | |
| Sugetank nettovolumen (EN 15429-1) | l | 950 |
| Sugetank bruttovolumen | l | 1050 |
| Vippehøjde | mm | 1700 |
| Rentvandstank kapacitet | l | 190 |
| Recirkuleringsvand kapacitet (anbefalet) | l | 125 |
| Fejesystem & ydeevne | | |
| Arbejdsbredde - 2 koste (Ø850), min. (topplade børster) | mm | 1430 |
| Arbejdsbredde - 2 koste (Ø850), max. (børster) | mm | 2300 |
| Arbejdsbredde - 3 koste (Ø850), max. (børster) | mm | 2770 |
| Vendediameter - 2 koste (Ø850) og sugetank (udvendig), min. - max. ²⁾ | mm | 4730 - 5580 |
| Børstemotor, hastighed | rpm | 0-80 |
| Børste, diameter Ø | mm | 850 |
| Børste, diameter - 3. kost | mm | 570 |
| Sugemundstykke (mund), bredde x længde | mm | 721 x 360 |
| Sugeslange, diameter Ø | mm | 160 |
| Sugebredde, sugemundstykke, min. - max. | mm | 370 - 705 |
| Frihøjde under sugemundstykke | mm | 110 |
| Frihøjde under koste | mm | 170 |
| Luftflow - Boost mode | m ³ /h | 3150 |
| Luft hastighed - Boost mode | km/h | 158 |
| Støjniveau LwA - ECO-mode (2000/14/EC) | dB(A) | 99 |
| Støvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5 | | **** |
| CE godkendt iht. EU direktiv | | |

¹⁾ Inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

²⁾ EN 15429-1

