



## Gadevasker

### - City Ranger 3070



#### Standardudstyr:

**Børstesystem** Gadevaskeren er udstyret med 3 overlappende børster, som sikrer effektiv og ensartet rengøring. Den trekantede placering af børstepladerne forbedrer rengøringen i hjørner og omkring søjler. Børstepladerne har individuel affjedring og integreret pendulkomensation, hvilket sikrer optimal tilpasning til underlaget. Børstepladerne kan nemt udskiftes via et hurtigt skiftesystem.

**Vandforsyning** Vandet pumpes fra rentvandstanken til gadevaskeren. Vandmængden reguleres via et potentiometer i kabinen. Det er muligt at bruge både vand fra rentvandstankens volumen på 190 liter, og genbrugsvand i affaldsbeholderen. Et integreret filterelement filtrerer det opsugede snavsede vand, som derefter føres tilbage i kredsløbet. Dette muliggør meget lange rengøringscykluser.

**Rengøringsmiddel-dosering** Den integrerede 35-liters rengøringsmiddelbeholder har automatisk dosering for korrekt og effektiv anvendelse af det anvendte rengøringsmiddel.

**Børstetryk-system** Ved at aktivere den hydrauliske vægtfordeling sikres det, at gadevaskeren følger underlaget. Børstetrykket kan desuden kontrolleres af operatøren fra betjeningspanelet i kabinen.

**Sugemundstykke** Sugemundstykket er monteret bag på gadevaskeren og sørger for kraftigt opsug af snavsede vand - selv i sving. Gummiliste på sugemundstykke kan justeres i højden i tilfælde af slid eller udskiftes med ny.

**Gummiskrabere** Gummiskrabere monteret bag gadevaskeren fører effektivt det snavsede vand hen mod sugemundstykket. Gummiskraberne kan justeres i højden i tilfælde af slid eller udskiftes med ny.

**Stativ** Gadevaskeren leveres med et stativ. Stativet har hjul, som gør det let at flytte gadevaskeren under transport eller i forbindelse med opbevaring.

#### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Sugetank/beholder** Sugetanken er som standard udstyret med et rotationsfiltersystem og en friskvandstank med en kapacitet på 190 liter.

#### Tekniske specifikationer

##### Dimensioner

Længde	mm	4785
Bredde	mm	1475
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210

##### Opbevaringsmål

Længde (gadevasker)	mm	2000
Bredde (gadevasker)	mm	1589
Højde (gadevasker)	mm	774
Længde med stativ (sugetank)	mm	2150
Bredde med stativ (sugetank)	mm	1250
Højde med stativ (sugetank)	mm	2060

##### Vægte

Vægt <sup>1)</sup>	kg	2305
Nyttelast <sup>1)</sup>	kg	695
Vægt (gadevasker)	kg	175
Vægt - sugetank (ekskl. ekstraudstyr)	kg	330

##### Sugetank

Rentvandstank, kapacitet	l	190
Sugetank, nettovolumen (EN 15429-1)	l	950
Sugetank, bruttovolumen	l	1050
Tiphøjde	mm	1700

##### Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1400
Rengøringsmiddelbeholder, kapacitet	l	35
Antal børster	stk.	3
Børste, diameter Ø	mm	50
Børstemotor, hastighed	rpm	50-150
Vandgennemstrømning v./ 2 bar, min.	l/min.	12
Vandgennemstrømning v./ 4 bar, max.	l/min.	16,5
Max. anbefalet arbejdhastighed	km/t	4
Vendehastighed - udvendig	mm	4120
Kapacitet, teoretisk	m <sup>2</sup> /t	5500

##### CE godkendt iht. EU direktiv

<sup>1)</sup> Inkluderer: gadevasker, sugetank, 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.

