

Nyhed

EGHOLM

Rotorklipper 1500 til græsopsamling

- City Ranger 3070

(i kombination med græsopsamler)



Standardudstyr:

Hydraulisk vippefunktion	Med manøvrehåndtaget kan klipperen vippes til lodret position for nem rengøring og vedligeholdelse af klipperen.
Hydraulisk højdejustering	Klippehøjde kan justeres via maskinens hydrauliske system.
Klipperknive	Egenudviklede klipperknive for optimale klippe-resultater.
Pianohjul	Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.
Reverseringsfunktion	Maskinen reverserer periodisk luften gennem køleren for at blæse græs m.m. væk fra køleren og indsugnings-gitrene. Dette beskytter motoren og komponenterne.
Plænebeskyttelses-skærm	Plænebeskyttelsesskærmene beskytter såvel knive som plæne. Skærmene forhindrer større skarpe eller hårde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af knivene reduceres. Skærmene beskytter også plænen, da man undgår, at de kører ned i plænen, hvis klipperen sænkes for meget.
Flydefunktion	Flydefunktionen giver optimal terræntilpasning af klipperen. F.eks. under meget våde forhold, kan flyde-funktionen bruges til at reducere klipperens vægt mod terrænet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Dæk 235/60 R 16 (M+S)	Disse dæk kan bruges universelt (sommer og vinter) og genererer mindre jordtryk end de smallere 195/75 R 16 dæk.
Dæk 27 x 10.50-15 BKT	BKT græsplænedæk er hovedsageligt beregnet til brug på følsomme grønne områder. På grund af den store kontaktflade genererer de meget lidt jordtryk.

Anvendes i kombination med græsopsamler - se særskilt datablad.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde (med rotorklipper 1500)	mm	4570
Bredde (med rotorklipper 1500)	mm	1582
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2100
Opbevaringsmål		
Længde	mm	990
Bredde	mm	1582
Højde	mm	1000
Vægte		
Vægt (rotorklipper til græsopsamling)	kg	155
Ydeevne		
Frihøjde under klipperen	mm	140-190
Antal knive	stk.	3
Skærehastighed (tip speed)	m/sek.	77
Klippebredde	mm	1500
Justerbar klippehøjde	mm	30-80
Teoretisk klippeareal - opsamling	m ² /t	9000
Max. anbefalet arbejdhastighed		
Opsamlingsklipper *	km/t	6
Støjemissioner		
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE godkendt iht. EU direktiv		

* Afhænger af græstype og -højde.

