

Salt- og grusspreder

- City Ranger 3070



Standardudstyr:

- Start/stop funktion** Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.
- Dækpresenning** En foldbar presenning holder materialet tørt og er samtidig med til at sikre en præcis fordeling af spredematerialet.
- Sikkerhedsgitter** Et net, der kan lægges hen over sprederen for at forhindre, at man kan få hænderne ind i f.eks. snegleboret, hvilket nedbringer risikoen for skader. Gitteret er udstyret med en lukkeanordning, der gør det nemt at fjerne, hvis man vil have adgang til snegleboret.
- Huller til gaffeltruck** Sprederen er udstyret med to huller for neden, der understøtter brug af gaffeltruck eller lignende. Sprederen kan derfor nemt løftes op på en hylde eller lignende for opbevaring.
- Omrører** Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet Hardox stål og dermed meget robust.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Stativ** Et stativ til af/påmontering af salt- og grussprederen. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren. Stativet er det samme som anvendes til fejje-/sugeanlægget - kræver kun brug af medfølgende adaptor. Har du et stativ i forvejen, kan adaptor tilkøbes særskilt.
- Stige** Gør det nemt at inspicere sprederen.
- Blitz-lys** Blitz-lys på salt- og grussprederen fungerer som en ekstra sikkerhedsfunktion.
- Arbejdslys, bag** Operatøren kan inspicere og justere spredeskiven ved arbejde i mørke.
- Skærm til vakuumsalt** Skærmen sikrer, at små materialer såsom vakuumsalt ikke blot løber ud af sprederen, så man undgår spild og øger driftseffektiviteten.
- Græsdæk (off-road) ²⁾** Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er designet til at skabe modstand mellem dækkene og de snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved kørsel i sne.
- Vinterdæk (15") med snekæder ²⁾** Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skråninger og tilfælede overflader. Snekæderne giver et bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	4305
Bredde	mm	1200
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210

Opbevaringsmål

Længde med / uden stativ	mm	2444 / 2400
Bredde	mm	1115
Højde med / uden stativ	mm	2012 / 1505

Vægte

Vægt (spreder)	kg	250
Max. nyttelast (spreder) ¹⁾	kg	950

Spreader

Volumen	l	600
Læssehøjde	mm	1850

Ydeevne

Spredebredden	mm	1500-6000
Arbejdshastighed	km/t	1-30

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Uden redskab monteret på A-ramme.

²⁾ Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15" vinterdæk med snekæder.

