Video

Salt- og grusspreder

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Start/stop funktion Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.

Dækpresenning En foldbar presenning holder materialet tørt og er samtidig med til at sikre en præcis fordeling af spredematerialet.

Sikkerhedsgitter Et net, der kan lægges hen over sprederen for at forhindre, at man kan få hænderne ind i f.eks. snegleboret, hvilket nedbringer risikoen for skader. Gitteret er udstyret med en lukkeanordning, der gør det nemt at fjerne, hvis man vil have adgang til snegleboret.

Huller til gaffeltruck Sprederen er udstyret med to huller for neden, der understøtter brug af gaffeltruck eller lignende. Sprederen kan derfor nemt løftes op på en hylde eller lignende for opbevaring.

Omrører Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget.

Stige Gør det nemt at inspicere sprederen.

Kørselsafhængigheds-funktion Spredning af materialet afhænger af kørselshastighed.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Stativ Et stativ til af-/påmontering af salt- og grussprederen. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren. Stativet er det samme som anvendes til feje-/sugeanlægget - kræver kun brug af medfølgende adaptor. Har du et stativ i forvejen, kan adaptor tilkøbes særskilt.

Blitz-lys / rotorblink Blitz-lys / rotorblink på salt- og grussprederen fungerer som en ekstra sikkerhedsfunktion.

Arbejdslys, bag Operatøren kan inspicere og justere spredeskiven ved arbejde i mørke.

Skærm til vakuumsalt Skærmen sikrer, at små materialer såsom vakuumsalt ikke blot løber ud af sprederen, så man undgår spild og øger driftseffektiviteten.

Dæk 235/60 R 16 (M+S) De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.

Dæk 195/70 R 15 (M+S) Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4305
Bredde	mm	1220
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde med stativ	mm	2444
Bredde med stativ	mm	1110
Højde med stativ	mm	2012
Vægte		
Vægt (spreder)	kg	295
Max. nyttelast (spreder) [1]	kg	950
Spreder		
Volumen	l	600
Læssehøjde	mm	1850
Ydeevne		
Spredebredde	mm	1500-6000
Arbejdshastighed	km/t	1-30
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1] Uden redskab monteret på A-ramme.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.