

Sneplov

- City Ranger 3070



Standardudstyr:

- Hydraulisk vinkeljustering** Sneplovens vinkel kan justeres hydraulisk fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.
- Sikkerhedstipfunktion** Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for skader på såvel sneplov som på omgivelser.
- Justerbar vægtoverføring** Den automatiske vægtoverføring gør også sneploven velegnet til grusstier.
- Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.
- Vulkollan-skær** Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. Sneploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.
- Stålskær** Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. Sneploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.
- Advarselsreflekser** Reflekser, der markerer sneplovens kanter, øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Advarselsflag** Flag, der markerer sneplovens kanter, tillader en præcis positionering og øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser (inkl. fleksibel stang).
- Markeringslygter** Markeringslygterne øger sneplovens synlighed.
- Støttehjul** Designet til brug ved højere hastigheder. Betjeningen er mere støjsvag end med slæbeskoene, og de har en større slidstyrke, så udgifterne reduceres.
- Græsdæk (off-road) ¹⁾** Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er designet til at skabe modstand mellem dækkene og de snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved kørsel i sne.
- Vinterdæk (15") med snekæder ¹⁾** Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skrånninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	4257
Bredde	mm	1500
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210

Opbevaringsmål

Længde	mm	700
Bredde	mm	1500
Højde	mm	650

Vægt

Vægt (sneplov)	kg	183
----------------	----	-----

Ydeevne

Arbejdsbredde - lige	mm	1500
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1360
Frihøjde under skæret	mm	390
Arbejdshastighed	km/t	1-30
Håndtering af snedybder op til	mm	400
Drejevinkel		25°
Kapacitet, teoretisk	m ² /t	40800

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15" vinterdæk med snekæder.

