

Svingbar kost

- City Ranger 3070



Standardudstyr:

- Støtteben** Støttebenene er indbygget i den svingbare kost, så kosten nemt kan afmonteres og opmagasineres. Støttebenene beskytter også kosten ved opbevaring.
- Vægtoverførings-system - kostetryk** Ved at aktivere den hydrauliske vægtoverførsel sikres det, at kosten følger underlaget. Kostetrykket kan desuden kontrolleres af operatøren fra betjeningspanelet i førerkabinen. Da kostetrykket nemt kan tilpasses det aktuelle behov, kan operatøren hele tiden anvende det lavest påkrævede kostetryk, så børsternes levetid forøges. Systemet forbedrer ydeevnen og reducerer driftsudgifterne.
- Pendulende svingbar kost** Den svingbare kost er udstyret med et pendle system, der får den til at følge terrænet perfekt.
- Trapez ophæng** Trapez drejeophæng betyder, at kosten altid fejer fri foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare kost drejer automatisk sammen med redskabsbæreren, så den altid fejer foran hjulene.
- Reverseringsfunktion** Med reverseringsfunktionen kan operatøren ændre kostens rotationsretning og dermed feje materiale baglæns ud af snævre steder, parkeringspladser m.m., hvilket sikrer et godt resultat.
- Justerbar hastighed** Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, så den altid passer til fejebehovet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Ekstra stor skærm** Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skærm for at forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. I sommermånederne gør skærmen det desuden nemmere at styre retningen for det fejede sand og grus. Skærmen kan også monteres på eksisterende svingbare koste.
- Græsdæk (off-road) ¹⁾** Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er designet til at skabe modstand mellem dækkene og de snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved kørsel i sne.
- Vinterdæk (15") med snekæder ¹⁾** Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skråninger og tilisede overflader. Snekederne giver et bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	4630
Bredde	mm	1520
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210

Opbevaringsmål

Længde med støtteben	mm	1100
Bredde	mm	1520
Højde med støtteben	mm	750

Vægt

Vægt (svingbar kost)	kg	145
----------------------	----	-----

Ydeevne

Arbejdsbredde - lige	mm	1460
Arbejdsbredde - skråtstillet 25°	mm	1320
Frihøjde under kost	mm	340
Børste, diameter Ø	mm	600
Arbejdshastighed (anbefalet)	km/t	1-15
Fejekapacitet, teoretisk	m ² /t	21900
Håndtering af snedybder op til	mm	250
Børstemotor, hastighed	rpm	0-250
Drejevinkel		25°

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15" vinterdæk med snekæder.

