

Triplex rotorklippare 2500

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

- Hydrauliskt styrda klippvingar** Från joysticken i hytten kan klipparens vingar justeras efter dina behov: både vingar upp, ner eller individuella positioner. Därmed kan klippbredden justeras efter uppgiften när du har ett smalare utrymme eller när en större gräsmatta behöver klippas. Möjligheten att göra bredden mindre med vingarna i upprätt läge är också en fördel vid transport till och från uppgiften.
- Hydraulisk tippningsfunktion** Från joysticken i hytten kan klipparen tippas för enkel rengöring och underhåll av klipparen eller, om så önskas, byte av blad.
- Manuell höjjustering** Klipphöjden kan justeras genom att flytta höjdringarna på vart och ett av hjulen på klipparen.
- Specialutvecklade blad** Klipparen är som standard utrustad med specialutvecklade 4-i-1 blad som säkerställer ett fint klippresultat.
- Pivåhjul** Pivåhjulen (6 st.) flyttar klipparen i linje med manövreringen.
- Reverserande kylfläkt** Maskinen ger de absolut bästa förutsättningarna för lufttillförsel och kylning med hjälp av tillfällig luftvändning genom kylenheten, som blåser bort allt gräs inuti inloppsnätet.
- Flytande funktion** Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande läge.

Extra utrustning (tillval):

- "Low lift"-blad** Knivarna kan bytas ut mot "Low lift"-knivar, som tack vare sin design ger mindre gräsrester. Lämplig för klippning av kort gräs och användning i torra förhållanden.
- Multiklipptillsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
- Stenskottsskydd** Att installera ett kedjeskydd förhindrar att stenar och andra föremål kastas iväg till fara för förbipasserande.
- Skyddsskärmsats för gräsmatta** Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket. En sats består av 5 st. skärmar.
- Däck 235/65 R 16 (M+S)** Dessa däck kan användas universellt (sommar och vinter) och genererar mindre marktryck än de smalare 195/75 R 16-däcken.
- Däck 27 x 10.50-15 BKT** BKT gräsdäck är främst avsedda för användning på känsliga grönområden. På grund av den stora kontaktytan genererar de väldigt lite marktryck.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	5047
Bredd	mm	1880-2535
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210

Förvaringsmått

Längd	mm	1550
Bredd	mm	1880-2535
Höjd	mm	500

Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	365
----------------------	----	-----

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	250
Antal klippblad	st.	5
Klippbredd, båda vingarna ned	mm	2480
Klippbredd, en vinge ned	mm	2007
Klippbredd, båda vingarna upp	mm	1533
Justerbar klipphöjd	mm	30-80
Teoretiskt klippområde	m ² /h	24800

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
-----------------	------	----

* Beroende på gräs och höjd

Bullernivå

Bullernivå LwA (2000/14/EG)	dB(A)	Ej tillämpl.
-----------------------------	-------	--------------

CE-certifierad enligt EU-direktiv

