

## Ukrudtsbørste - City Ranger 3070



### Standardudstyr:

- Hydraulisk justerbar kost** Den fleksible kost er justerbar via maskinens hydrauliske system. Dens fleksibilitet muliggør rengøring  $\frac{3}{4}$  rundt om en lygtepæl.
- Støttefod** Af- og påmontering er let med den automatiske støttefod.
- Hastighedsregulering** Hastighedsregulering gør det muligt at justere kostehastigheden og på displayet ændres retningen for det bedste resultat.
- Nænsom ukrudtsbørste** De flade stålhår stresser og fjerner ukrudtet og er samtidig skånsom mod belægningen. Ideel til de sartede flisearealer og, hvor der ukrudtsbekæmpes jævnlige. Ukrudtsbørsten kan monteres med enten nænsom børste eller kraftig børste som standard.
- Kraftig ukrudtsbørste** Den kraftige ukrudtsbørste er en kombination af flade stålhår og stålwire. Den benyttes til det grove arbejde ved stort og kraftigt ukrudt. Ideel til grove flisearealer og asfalter, hvor der ikke ukrudtsbekæmpes jævnlige. Ukrudtsbørsten kan monteres med enten nænsom børste eller kraftig børste som standard.
- Justerbar vægtoverføring** Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

- Afskærmning** Afskærmningen sikrer, at ukrudtet ikke spredes under arbejdet, og samler ukrudtet når man vil samle det op med sugemundstykket.
- Sugemundstykke og sugetank** Et dedikeret sugemundstykke gør det muligt at kombinere ukrudtsbørsten med feje-/sugeanlæggets sugetank, så det løsnede ukrudt suges op i sugetanken umiddelbart efter, det er kradsat løst.
- Nænsom ukrudtsbørste** Har du købt en ukrudtsbørste monteret med kraftig ukrudtsbørste, er det muligt at tilkøbe en nænsom børste.
- Kraftig ukrudtsbørste** Har du købt en ukrudtsbørste monteret med nænsom ukrudtsbørste, er det muligt at tilkøbe en kraftig børste.

### Tekniske specifikationer

#### Dimensioner

Længde	mm	5040
Bredde	mm	1220
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210

#### Opbevaringsmål

Længde	mm	1500
Bredde	mm	1000
Højde	mm	850

#### Vægt

Vægt (ukrudtsbørste)	kg	128
----------------------	----	-----

#### Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	2100
Børstemotor, hastighed	rpm	0-114
Børste, diameter Ø	mm	675
Frihøjde under sugemundstykke	mm	90
Frihøjde under kost	mm	330
Arbejdshastighed	km/t	2-4

#### CE godkendt iht. EU direktiv

