

# V-plov

## - City Ranger 3070



### Standardudstyr:

- Hydraulisk vinkeljustering** Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.
- Sikkerhedstipfunktion** Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste del af V-ploven reducerer risikoen for skader på såvel V-plov som på omgivelser.
- Justerbar vægtoverføring** Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.
- Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.
- Vulkollan-skær** Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.
- Stålskær** Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.
- Advarselsreflekser** Reflekser, der markerer sneplovens kanter, øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

- Advarselsflag** Advarselsflag, der markerer V-plovens kanter, tillader en præcis positionering og øger sikkerheden for både V-plov og omgivelser (inkl. fleksibel stang).
- Markeringslygter** Markeringslygterne øger V-plovens synlighed.
- Støttehjul** Designet til brug ved højere hastigheder. Betjeningen er mere støjsvag end med slæbeskoene, og de har en større slidstyrke, så udgifterne reduceres.
- Græsdæk (off-road) til basismaskinen** Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er designet til at skabe modstand mellem dækkene og de snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved kørsel i sne.
- Vinterdæk (15") med snekæder til basismaskinen** Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skrånninger og tilisede overflader. Snekederne giver et bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

### Tekniske specifikationer

#### Dimensioner

Længde	mm	4227
Bredde (lige)	mm	1600
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210

#### Opbevaringsmål

Længde	mm	600
Bredde	mm	1600
Højde	mm	810

#### Vægt

Vægt (V-plov)	kg	236
---------------	----	-----

#### Ydeevne

Arbejdsbredde - lige	mm	1600
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1380-1600
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form	mm	1380
Frihøjde under skæret	mm	350
Arbejdshastighed	km/t	1-30
Håndtering af snedybder op til	mm	450
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m <sup>2</sup> /t	41400

#### CE godkendt iht. EU direktiv

